

# VIDA ÚTIL Y EFICIENCIA PARA UN TRABAJO DURO



Husqvarna®

Argentina

## LUBRICANTES HUSQVARNA

## ACEITES 2T

Los ingenieros de Husqvarna han desarrollado, probado en laboratorio y supervisado estrechamente la calidad de nuestra gama de lubricantes, para garantizar el máximo rendimiento del motor.

## PROPORCIÓN

## 1:50

Emplear Combustible de marca con un índice octano de 90 ROZ (Octanos) mín.



	NAFTA	2T Husqvarna
1 Litro		20 cm <sup>3</sup>
5 Litros		100 cm <sup>3</sup>
10 Litros		200 cm <sup>3</sup>

### XP® Sintético



+ 55cc

**Aceite de 2 tiempos Husqvarna, sintético y biodegradable.**

Desarrollado especialmente para uso severo y altas velocidades de motor. Contiene un paquete de aditivos completamente nuevo el cual proporciona una lubricación extremadamente buena, bajo humo, un motor más limpio y menos adherencia al pistón y cigüeñal comparado con otros aceites. **Apropiado para todas las máquinas, en particular para motores con cilindrada de más de 55cc.**



### Contaminación.

- Mayor lubricación
- Menos residuos en el motor
- Menos emisión.

### LS+ Semi-Sintético



+ 55cc

Es una mezcla de aceites mineral y sintéticos. Emite poco humo y tiene muy buenas cualidades de lubricación sobre detalles de motor con alta carga de trabajo. Reduce el calentamiento del motor lo que se traduce en una vida de motor más larga. **Apropiado para motosierras y desmalezadora con cilindrada inferior a 55cc.**



### Dosificador

Siempre la medida exacta Integrada en el embace.



### El combustible envejece.

No los guarde por más de 15 días.

## TIPOS DE ACEITES



CÓDIGO	ENVASE	DESCRIPCIÓN
8037003	1 L con Dosificador	Aceite 2T XP Sintético
8180302	0,1 L	Aceite 2T LS+ Semi-Sintético
8037002	1 L con Dosificador	Aceite 2T LS+ Semi-Sintético
8037102	4 L Bidón	Aceite 2T LS+ Semi-Sintético
8180002	10 L Bidón	Aceite 2T LS+ Semi-Sintético
8180402	208 L Tambor	Aceite 2T LS+ Semi-Sintético

## HUSQVARNA RECOMIENDA

### BIDÓN COMBINADO

- ▷ 5L Comb. mezcla
- ▷ 3L Aceite cadena

Cod. 8037003

