



Nuevo Diseño

TRACTORES PARQUEROS

***Descubrí la potencia
y confiabilidad de Niwa***



Tractor CTNW-46HL

Cód. 1076246

Características

Motor

Marca y modelo: Loncin LC2P77F (V-Twin)

Cilindrada: 708 cm³

Tipo: Bicilíndrico

Potencia máxima: 22 Hp

Arranque: Eléctrico

Tanque de combustible: 15 L

Capacidad de aceite: 1,7 L

Transmisión y tracción

Transmisión: Hidrostática -TUFF TORQ

Embrague: Electromagnético

Velocidad de avance: 10,0 km/h

Velocidad reversa: 5,2 km/h

Sistema de corte

Altura de corte: 9posiciones, 30-100 mm / **Cuchilla:** Doble

Acople de cuchilla: mediante pulsador.

Ancho de corte: 46" / 117 cm

Rueda copiadora guía: Sí (para evitar trabas por desniveles del suelo)

Radio de giro: 17,7" / 45 cm

Chasis y dimensiones

Ruedas delanteras: 15" - 6,00-6

Ruedas traseras: 20" - 8,00-8

Peso: 243 kg.

Paragolpes: delantero y trasero

Recolección y descarga

Kit de mulching: opcional

Confort y equipamiento

Panel de instrumentos digital: sí

Control de crucero: sí (velocidad de avance constante automática)

Luces: delantera y de freno

con PANEL DIGITAL



Área
Recomendada
10.000 m²



Productividad

Ancho de corte 117 cm = 1,17m

Velocidad 10 km/h = 10.000 m/h

Área cubierta teórica

10.000 m/h x 1,17 m = **11.700 m²/h**

Hectárea 1 = 10.000 m²

$\frac{11.700}{10.000} = \mathbf{1,17 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Rendimiento real

Factor de eficiencia del 70-80% (por giros, solapamientos y obstáculos)

$1,17 \text{ ha/h} \times 0,75\% \approx \mathbf{0,88 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Jornada tipo de 4 hs

Ideal (sin pérdidas)

$1,17 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{4,6 \text{ ha/día}}$ (máximo teórico)

Realista (con pérdidas)

$0,88 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{3,5 \text{ ha/día}}$ (rendimiento real)

Grandes superficies (**campos, clubes, parques extensos**).

Trabajos intensivos y prolongados donde se busca máxima productividad.

Terrenos relativamente despejados, con pocas interrupciones.

Tener presente que son cálculos aproximados, en los cuales no se tienen en cuenta variables como tiempo de carga del tractor, ajustes, terreno, largo del césped, recolección o descanso del operario.



Productividad de corte de 3,5 hectáreas por día

Tractor CTNW-42HLR

Con Recolector

Cód. 1076244

Características

Motor

Marca y modelo: Loncin LC2P73F (V-Twin)
Cilindrada: 586 cm³
Tipo: Bicilíndrico
Potencia máxima: 19,5 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 12 L
Capacidad de aceite: 1.7 L

Transmisión y tracción

Transmisión: Hidrostática - Hydro gear
Embrague: Electromagnético
Velocidad de avance: 9.3 km/h
Velocidad reversa: 5.2 km/h

Sistema de corte

Altura de corte: 7 posiciones, 25-85 mm / **Cuchilla:** doble
Acoplamiento de cuchilla: Mediante pulsador
Ancho de corte: 42" / 108 cm.
Rueda copiadora guía: Sí (para evitar trabas por desniveles del suelo)
Radio de giro: 17,7" / 45 cm

Chasis y dimensiones

Ruedas delanteras: 15"-6,00-6
Ruedas traseras: 20"-8,00-8
Peso: 220 kg
Paragolpes: delanteros


Recolección y descarga

Capacidad del recolector: 260L / **Kit mulching:** opcional

Confort y equipamiento

Panel de instrumentos digital: sí
Control de crucero: sí (velocidad de avance constante automática)
Luces: delanteras

con PANEL DIGITAL



Área
Recomendada
8000 m²



Productividad

Ancho de corte 108 cm = 1,08m

Velocidad 9,3 km/h = 9.300 m/h

Área cubierta teórica

9.300 m/h x 1,08 m = **10.044 m²/h**

Hectárea 1 = 10.000 m²

10.044 = **1,00 ha/h** (hectáreas por hora)

10.000

Rendimiento real

Factor de eficiencia del 70-80% (por giros, solapamientos y obstáculos)

1,00 ha/h x 0,75% ≈ **0,75 ha/h** (hectáreas por hora)

Jornada tipo de 4 horas

Ideal (sin pérdidas)

1,00 ha/h x 4 h ≈ **4 ha/día** (máximo teórico)

Realista (con pérdidas)

0,75 ha/h x 4 h ≈ **3 ha/día** (rendimiento real)

Superficies medianas-grandes (**predios deportivos, chacras, parques municipales**).

Uso frecuente con **buena relación entre potencia y consumo**.

Terrenos con cierta complejidad, pero sin demasiados obstáculos.

Tener presente que son cálculos aproximados, en los cuales no se tienen en cuenta variables como tiempo de carga del tractor, ajustes, terreno, largo del césped, recolección o descanso del operario.



Productividad de corte de 3 hectáreas por día

Tractor CTNW-42HL

Cód. 1076243

Características

Motor

Marca y modelo: Loncin LC1P91F

Cilindrada: 546 cm³

Tipo: Monocilíndrico

Potencia máxima: 19 Hp

Arranque: Eléctrico

Tanque de combustible: 7,5 L

Capacidad de aceite: 1,6 L

Transmisión y tracción

Transmisión: Hidrostática - Hydro gear

Embrague: Electromagnético

Velocidad de Avance: 8,8 km/h

Velocidad Reversa: 4,5 km/h

Sistema de corte

Altura de corte: 7 posiciones, 30-90 mm / Cuchilla: Doble

Acople de cuchilla: mediante pulsador.

Ancho de corte: 42,5" / 108 cm

Rueda copiadora guía: Sí (para evitar trabas por desniveles del suelo)

Radio de giro: 17,7" / 45 cm

Chasis y dimensiones

Ruedas delanteras: 15" - 6,00-6

Ruedas traseras: 18" - 8,50-8

Peso 172 kg.

Paragolpes delantero

Recolección y descarga

Kit de mulching: opcional

Confort y equipamiento

Luces: delanteras

Área
Recomendada
6000 m²



Productividad

Ancho de corte 108 cm = 1,08m

Velocidad 8,8 km/h = 8.800 m/h

Área cubierta teórica

8.800 m/h x 1,08 m = **9.504 m²/h**

Hectárea 1 = 10.000 m²

$\frac{9.504}{10.000} = \mathbf{0,95 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Rendimiento real

Factor de eficiencia del 70-80% (por giros, solapamientos y obstáculos)

$0,95 \text{ ha/h} \times 0,75\% \approx \mathbf{0,71 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Jornada tipo de 4 horas

Ideal (sin pérdidas)

$0,95 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{3,8 \text{ ha/día}}$ (máximo teórico)

Realista (con pérdidas)

$0,71 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{2,8 \text{ ha/día}}$ (rendimiento real)

Superficies medianas-grandes (parques privados, campos recreativos).

Uso prolongado con **buena estabilidad y durabilidad.**

Terrenos mixtos, con cierta irregularidad pero sin demasiada exigencia extrema.

Tener presente que son cálculos aproximados, en los cuales no se tienen en cuenta variables como tiempo de carga del tractor, ajustes, terreno, largo del césped, recolección o descanso del operario.



Productividad de corte de 2,8 hectáreas por día

Tractor CTNW-42H

Cód. 1076242

Características

Motor

Marca y modelo: Briggs & Stratton 31R7
Cilindrada: 500 cm³
Tipo: Monocilíndrico
Potencia máxima: 16,5 Hp
Arranque: Eléctrico
Tanque de combustible: 7,5 L
Capacidad de aceite: 1.4 L

Transmisión y tracción

Transmisión: Hidrostática - Hydro gear
Embrague: Electromagnético
Velocidad de avance: 8.8 km/h
Velocidad reversa: 4.5 km/h

Sistema de corte

Altura de corte: 7 posiciones, 30-90 mm / **Cuchilla:** doble
Acoplamiento de cuchilla: Mediante pulsador
Ancho de corte: 42.5" / 108 cm.
Rueda copiadora guía: Sí (para evitar trabas por desniveles del suelo)
Radio de giro: 17,7" / 45 cm

Chasis y dimensiones

Ruedas delanteras: 15"-6,00-6
Ruedas traseras: 18"-8,50-88
Peso: 170 kg
Paragolpes: delanteros

Recolección y descarga

Kit mulching: opcional

Confort y equipamiento

Luces: delanteras

Área
Recomendada
6000 m²



Productividad

Ancho de corte 108 cm = 1,08m

Velocidad 9,6 km/h = 9.600 m/h

Área cubierta teórica

9.600 m/h x 1,08 m = **10.368 m²/h**

Hectárea 1 = 10.000 m²

$\frac{10.368}{10.000} = \mathbf{1,04 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Rendimiento real

Factor de eficiencia del 70-80% (por giros, solapamientos y obstáculos)

$1,04 \text{ ha/h} \times 0,75\% \approx \mathbf{0,78 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Jornada tipo de 8 horas

Ideal (sin pérdidas)

$1,04 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{4,1 \text{ ha/día}}$ (máximo teórico)

Realista (con pérdidas)

$0,78 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{3,1 \text{ ha/día}}$ (rendimiento real)

Superficies medianas-grandes (parques privados, campos recreativos).

Uso prolongado con **buena estabilidad y durabilidad.**

Terrenos mixtos, con cierta irregularidad pero sin demasiada exigencia extrema.

Tener presente que son cálculos aproximados, en los cuales no se tienen en cuenta variables como tiempo de carga del tractor, ajustes, terreno, largo del césped, recolección o descanso del operario.



Productividad de corte de 3,1 hectáreas por día

Tractor CTNW-38ML

Cód. 1076238

Características

Motor

Marca y modelo: Loncin LC1P92F-1

Cilindrada: 452 cm³

Tipo: Monocilíndrico

Potencia máxima: 15 Hp

Arranque: Eléctrico

Tanque de combustible: 7,5 L

Capacidad de aceite: 1,2 L

Transmisión y tracción

Transmisión: Manual / Caja de cambios

Embrague: Electromagnético

Velocidad de Avance: 1,6-7,5 km/h

Velocidad Reversa: 2,5 km/h

Sistema de corte

Altura de corte: 7 posiciones, 30-90 mm / **Cuchilla:** Doble

Acople de cuchilla: mediante pulsador.

Ancho de corte: 38,6" / 98 cm

Rueda copiadora guía: Sí (para evitar trabas por desniveles del suelo)

Radio de giro: 17,7" / 45 cm

Chasis y dimensiones

Ruedas delanteras: 15" - 6,00-6

Ruedas traseras: 18" - 8,50-8

Peso: 165 kg.

Paragolpes: delantero

Recolección y descarga

Kit de mulching: opcional

Confort y equipamiento

Luces: delanteras

Transmisión
Manual

Área
Recomendada
4000 m²



Productividad

Ancho de corte: 98 cm = 0,98 m

Velocidad: 7,5 km/h = 7.500 m/h

Área cubierta teórica

7.500 m/h x 0,98 m = **7.350 m²/h**

Hectárea 1 = 10.000 m²

$\frac{7.350}{10.000} = \mathbf{0,74 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Rendimiento real

Factor de eficiencia del 70-80% (por giros, solapamientos y obstáculos)

$0,74 \text{ ha/h} \times 0,75\% \approx \mathbf{0,55 \text{ ha/h}}$ (hectáreas por hora)

Jornada tipo de 4 hs

Ideal (sin pérdidas)

$0,74 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{2,9 \text{ ha/día}}$ (máximo teórico)

Realista (con pérdidas)

$0,55 \text{ ha/h} \times 4 \text{ h} \approx \mathbf{2,2 \text{ ha/día}}$ (rendimiento real)

Superficies medianas (quintas, campos de hasta 5 ha).

Espacios con árboles, senderos o zonas más estrechas donde la maniobrabilidad es clave.

Usuarios que buscan un **equipo robusto** pero no necesitan cubrir grandes extensiones en poco tiempo.

Tener presente que son cálculos aproximados, en los cuales no se tienen en cuenta variables como tiempo de carga del tractor, ajustes, terreno, largo del césped, recolección o descanso del operario.



Productividad de corte de 2,2 hectáreas por día

Tabla Comparativa

Tractores Parqueros	CTNW-46ML	CTNW-42HLR	CTNW-42HL	CTNW-42H	CTNW-38ML
					
Motor	LONCIN	LONCIN	LONCIN	BRIGGS & STRATON	LONCIN
Modelo	LC2P77F (V-Twin)	LC2P73F (V-Twin)	LC1P91F	31R7	LC1P92F-1
Cilindrada	708 cm ³	586 cm ³	546 cm ³	500 cm ³	452 cm ³
Tipo	Bicilíndrico	Bicilíndrico	Monocilíndrico	Monocilíndrico	Monocilíndrico
Potencia máxima	22 Hp	19,5 HP	19 HP	16,5 HP	15 HP
Potencia nominal	13,6kW/18,2HP 2800 RPM	10,3 kW/13,8 HP 2600 RPM	8,5kW/11,4 HP 2400 RPM	8,3kW/11,1 HP 2400 RPM	7,8 kW/10,5 HP 2600 RPM
Capacidad de aceite	1,7 L	1,7 L	1,6 L	1,4 L	1,2 L
Arranque	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico	Eléctrico
Embrague	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético	Electromagnético
Tanque combustible	15 L	12 L	7,5 L	7,5 L	7,5 L
Cuchilla	Doble	Doble	Doble	Doble	Doble
Plataforma de corte	117 cm (46")	108 cm (42.5")	108 cm (42.5")	108 cm (42.5")	98 cm (38,6")
Rueda copiadora en Plataforma	Si	Si	Si	Si	Si
Radio de giro	45 cm (17,7")	45 cm (17,7")	45 cm (17,7")	45 cm (17,7")	45 cm (17,7")
Tipo de transmisión	Hidrostática TUFF TORQ	Hidrostática HYDRO GEAR	Hidrostática HYDRO GEAR	Hidrostática HYDRO GEAR	- Caja de Cambios -
Velocidad de avance	10.0 km/h	9.3 km/h	8.8 km/h	8.8 km/h	1,6-7,5 km/h
Velocidad de reversa	5.2 km/h	5.2 km/h	4,5 km/h	4,5 km/h	2,5 km/h
Altura de corte	9 posiciones 30-100 mm	7 posiciones 25-85 mm	7 posiciones 30-90 mm	7 posiciones 30-90 mm	7 posiciones 30-90 mm
Ruedas delanteras	15"- 6,00-6	15"- 6,00-6	15"-6,00-6	15"- 6,00-6	15"- 6,00-6
Ruedas traseras	20"- 8,00-8	20"- 8,00-8	18"-8,50-8	18"- 8,50-8	18"- 8,50-8
Capacidad Recolector	-	260 L	-	-	-
Peso	243 Kg	220 Kg	172 Kg	170 Kg	165 Kg
Pantalla digital	Si	Si	-	-	-
Control crucero	Si	Si	-	-	-
Luz delantera	Si	Si	Si	Si	Si
Luz trasera	Si	-	-	-	-
kit de mulching	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional	Opcional
Área de trabajo	10.000 m ²	8000 m ²	6000 m ²	6000 m ²	4000 m ²



EL RESPALDO DE LAS
GRANDES MARCAS

www.rumbosrl.com.ar/niwa