



Artículo Cod. 4043



Herramientas con cable

Catálogo 2021

**metabo**<sup>®</sup>

PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## MARATHON MOTOR

### Motor Marathon

Más ergonómico, mayor potencia, durabilidad, robustez y con un mejor factor de eficiencia. Prolonga hasta dos veces la vida útil de los carbones. Protección contra polvo patentada.



## S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH

### Embrague de seguridad S-automatic de Metabo

Desacoplamiento mecánico del accionamiento cuando se bloquea la herramienta de inserción, para un trabajo seguro.

## BRUSHLESS MOTOR

### Motor Brushless

Único motor Brushless de Metabo para un avance rápido del trabajo y máxima eficiencia en cada aplicación.



## VARIO TACHO CONSTAMATIC

### Electrónica de onda plena Vario-Tacho-Constamatic (VTC)

Para trabajar con revoluciones adecuadas al material, que permanecen constantes bajo carga.

ELECTRONIC SAFETY CLUTCH

### Electronic Safety Clutch

Desconexión electrónica de seguridad del motor cuando se bloquea el disco abrasivo, para un trabajo seguro.



### Electrónica Vario (V)

Para trabajar con revoluciones adecuadas al material.



### Funcionamiento por impulsos conectable

Para desatornillar tornillos forzados y centrar en superficies lisas.



### Interruptor Paddle-Switch

Para una alta protección del usuario.



### Seguro contra puesta en marcha involuntaria

Evita un arranque inintencionado tras un corte de corriente.



### Fast Brake

Freno de inercia para una mayor seguridad gracias a la detención rápida de la herramienta de inserción.



### Protección contra sobrecarga

Protege el motor contra sobrecalentamiento.



### Freno de disco de Metabo

Detiene el disco en marcha por inercia en 2 segundos, para un menor riesgo de accidentes.



### Martillo combinado con 3 funciones

Perforar con golpe, perforar y cincelar.



### Autobalancer

Para vibraciones mínimas mano-brazo, así como una duración larga de los discos abrasivos y de la máquina.



### Martillo combinado con 2 funciones

Perforar con golpe y cincelar



### Acción pendular en sierras de sable y de calar

Carrera pendular conectable para un rendimiento óptimo de corte en cualquier material.



### Cambio rápido Quick de Metabo

Del alojamiento de la herramienta y la herramienta de inserción, para un trabajo flexible.



### Óptima protección contra el polvo

Para trabajar de modo limpio y agradable: virutas y polvos son aspirados inmediata y efectivamente durante el trabajo.



### Cambio de la herramienta Quick de Metabo

Sin llave rápido, cómodo y seguro.



### Amoladora angular (cabezal de perfil bajo)

Con cabezal del engranaje extremadamente plano, para trabajar en ángulos agudos de hasta 43°.



### VibraTech (MVT) de Metabo

Para amortiguar las vibraciones y trabajar cómodamente en funcionamiento continuo.



### AutoClean Plus

Ahorro de costos y tiempo gracias a la limpieza automática del filtro MPulse en uso continuo.



### Arranque electrónico suave

Para un arranque sin contragolpes.



### Placa base de aluminio

Utilizable directamente en carriles guía de Metabo y otros fabricantes.



### Mecanismo de impacto de alta potencia.



### Placa base de aluminio

Utilizable directamente en carriles guía de Metabo y otros fabricantes.

## W 850-125 y W 1100-125 Cód.: 6036080 Y 6036140

### Amoladora angular profesional

- Amoladora angular para disco de 4 1/2 - 5"
- Compacta y liviana.



Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"	125 mm / 5"
Potencia nominal absorbida:	850 W	1100 W
Revoluciones marcha en vacío:	11500 rpm	12000 rpm
Torque:	2 Nm	3.2 Nm

## W 11-125 Quick Cód.: 6036230 / 6036240 (\*)

### Amoladora angular uso industrial

- Motor Marathon.
- Para discos de 4 1/2 - 5", para uso industrial.
- Con tecnología de protección contra el polvo.
- Con cambio rápido de disco y empuñadura antivibratoria.



Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"	MARATHON MOTOR	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH
Potencia nominal absorbida:	1100 W		
Revoluciones marcha en vacío:	11000 rpm	M-CLICK	PADDLE-SWITCH
Torque:	3.2 Nm		

\* WP 11-125 Quick (6036240) viene equipado con tecnología Paddle Switch

## WEQ 1400-125 Cód.: 6003470

### Amoladora angular profesional

- Amoladora angular multipropósito para discos de 4 1/2" y 5".
- Funciona como lijadora, pulidora fresadora y ranuradora.
- Sus dimensiones les permiten cortar y desvastar superficies duras de difícil acceso.



Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
Potencia nominal absorbida:	1400 W		
Revoluciones marcha en vacío:	11500 rpm	M-CLICK	SOFT-START
Torque:	3.3 Nm		

## WEV 15-125 Quick Cód.: 6004682

### Amoladora Angular

- Para disco de 4 1/2 - 5"
- Con motor Marathon.
- Con velocidad variable.



Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"	MARATHON MOTOR	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	VARIO TACHO CONSTAMATIC
Potencia nominal absorbida:	1550 W			
Revoluciones marcha en vacío:	2800 - 11000 rpm	RESTART PROTECTION	M-CLICK	SOFT-START
Torque:	3.5 Nm			

MÁXIMA PRODUCTIVIDAD

## WEPBA 17-125 Quick 6005482

### Amoladora angular uso industrial

- Muy potente y ergonómica de 1700 W para uso industrial, permite trabajo sobre cabeza con facilidad. - Motor Marathon brinda mayor potencia con un torque elevado. Mayor vida útil. - Sistema de cambio rápido de disco.
- Sistema de seguridad para el usuario y el consumible.



Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"	MARATHON MOTOR	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION
Potencia nominal absorbida:	1700 W			
Revoluciones marcha en vacío:	11000 rpm	M-CLICK	MMVT	SOFT-START
Torque:	3.7 Nm	PADDLE-SWITCH	2 SEC FAST BRAKE	AUTOBALANCER

## WEPBA 19-180 Quick RT Cód.: 6010990

### Amoladora angular uso industrial

- Motor Marathon.
- Muy potente y ergonómica de 1900W para uso industrial, permite trabajo sobre cabeza con facilidad.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.



Ø de los discos abrasivos:	180 mm / 7"	MARATHON MOTOR	S-AUTOMATIC MECHANICAL SAFETY CLUTCH	RESTART PROTECTION	
Potencia nominal absorbida:	1.900 W				
Revoluciones marcha en vacío:	8200 rpm	M-CLICK	MMVT	SOFT-START	
Torque:	5 Nm	VARIO TACHO CONSTAMATIC	PADDLE-SWITCH	2 SEC FAST BRAKE	AUTOBALANCER

## PE 15-20 RT Cód.: 6152000

### Pulidora

- Pulidora con potente torque.
- Rectificado y pulido profesional.
- Velocidad variable.
- Interruptor de aceleración con función de bloqueo.
- Arranque suave.



Para platos de apoyo hasta un máx. de:	180 mm / 7"	VARIO TACHO CONSTAMATIC	
Potencia nominal absorbida:	1500 W		
Revoluciones marcha en vacío:	300-1900rpm	RESTART PROTECTION	SOFT-START
Torque:	18 Nm		
Rosca de encastre:	M 14		

DISCOS 7" Y 9"

## W 2200-180 y W 2200-230 Cód.: 6064340 y 6064350

### Amoladora angular profesional

- Robusto motor metabo.
- Interruptor de seguridad para evitar encendido accidental.



Ø de los discos abrasivos:	180 mm / 7"	230 mm / 9"
Potencia nominal absorbida:	2200 W	2200 W
Revoluciones marcha en vacío:	8450 rpm	6600 rpm
Torque:	10.5 Nm	13.5 Nm

\* WP 2200-230 (6064360) viene con sistema Paddle-Switch

## W 24-180 MVT y W 24-230 MVT Cód.: 6064660 / 72

### Amoladora angular uso industrial

- Amoladora angular de uso industrial. Motor Marathon.
- Empuñadura con amortiguador reductor de vibraciones.



Ø de los discos abrasivos:	180 mm / 7"	230 mm / 9"	MARATHON MOTOR
Potencia nominal absorbida:	2400 W	2400 W	
Revoluciones marcha en vacío:	8450 rpm	6600 rpm	MMVT
Torque:	14 Nm	17 Nm	

## W 26-180 MVT y WE 26-230 MVT Cód.: 6064732 / 52 (\*)

### Amoladora angular uso industrial

- Motor Marathon.
- Empuñadura con amortiguador reductor de vibraciones.



Ø de los discos abrasivos:	180 mm / 7"	230 mm / 9"	MARATHON MOTOR	ELECTRONIC SAFETY CLUTCH
Potencia nominal absorbida:	2600 W	2600 W		
Revoluciones marcha en vacío:	8500 rpm	6600 rpm	M-CLICK	MMVT
Torque:	17 Nm	18 Nm	SOFT-START	

\*

# Herramientas especiales para tratamientos de metales

# Amoladoras rectas y Biseladoras

HERRAMIENTAS ESPECIALES

## WEF 15-125 Quick Cód.: 6130820

### Amoladora de cabeza plana uso industrial

- Permite trabajar en ángulos de hasta 43°
- Para disco de 4 1/2" - 5" - Velocidad variable.
- Motor Marathon.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Sistema de protección contra arranque involuntario.



Ángulo de accesibilidad ínfima:	43°
Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"
Potencia nominal absorbida:	1550 W
Revoluciones marcha en vacío:	11000 rpm
Torque:	3.5 Nm



INOX

## WEV 17-125 Quick Inox (6005170)

### Amoladora angular uso industrial

- Muy potente y ergonómica de 1700 W. para tratamiento perfecto del acero Inox:
- Motor Marathon.
- Sistema de cambio rápido de disco.
- Velocidad variable.
- Sistema de protección contra arranque involuntario.



Ø de los discos abrasivos:	125 mm / 5"
Potencia nominal absorbida:	1700 W
Revoluciones marcha en vacío:	2.000-7.600 /min
Torque:	5 Nm



INOX

## KNSE 9-150 Set (6022655)

### Lijadora de soldaduras en ángulo

- Lijadora de soldaduras en ángulo, cabeza plana, para tratar soldaduras de acero Inox en ángulos en huecos estrechos.
- Con motor Marathon. - Cubierta protectora desmontable, regulable sin necesidad de herramientas.
- Seguro contra una puesta en marcha involuntaria.
- Incluye maletín.



Potencia suministrada:	510 W
Revoluciones marcha en vacío:	900 - 3.800 /min
Diámetro de disco:	150 mm
Rosca de husillo:	M 14



INOX

## SE 17-200 RT SET (6022595)

### Satinadora

- Equipo para trabajo en acero inoxidable.
- Con motor Marathon.
- Velocidad variable.
- Sistemas de seguridad para evitar encendido accidental.
- Incluye maletín.



Potencia nominal absorbida:	1700 W
Torque:	17 Nm
Velocidad regulable:	800 - 3000 rpm
Diámetro de la muela abrasiva:	100 - 200 mm



INOX

## RBE 15-180 Set (602243500)

### Lijadora de cinta

- Para tubos de acero al carbón y acero inoxidable.
- Arco abrazado grande de 270°
- Con motor Marathon. Velocidad variable.
- Cambio de la cinta de lijar sin herramientas.
- Rueda de ajuste de revoluciones. - Incluye maletín.



Potencia nominal absorbida:	1550 W
Velocidad de cinta en vacío:	8,4 - 28 m/s
Diámetro máx. del tubo:	180 mm
Arco abrazado:	270°
Peso sin cable:	3,4 kg



## G 400 Quick Cód.: 6004270

### Amoladora recta

- Amoladora Recta con diseño delgado y motor resistente.
- Con encastre abrasivo largo para trabajar en lugares poco accesibles.



Revoluciones marcha en vacío:	25000 rpm
Potencia nominal absorbida:	400 W
Revoluciones bajo carga nominal:	11700 rpm
Collet:	6 mm

## GE 710 PLUS Cód.: 6006162

### Amoladora recta

- Amoladora cuello largo.
- Con un encastre prolongado para trabajos en lugares de difícil acceso.
- Porta pinza rectificadora y templada.



Revoluciones marcha en vacío:	10000-30500 rpm
Potencia nominal absorbida:	710 W
Revoluciones bajo carga nominal:	24000 rpm
Collet:	6 mm



## GE 950 G PLUS Cód.: 6006182

### Amoladora recta

- Amoladora recta con torque muy elevado.
- Ideal para utilizar con miniflap en interiores y/o exteriores.
- Inmovilizador de herramienta para cambio rápido.
- Sistema electrónico de variación de rev. según el material.
- Interruptor de seguridad.



Revoluciones marcha en vacío:	2500 - 8700rpm
Potencia nominal absorbida:	950 W
Revoluciones bajo carga nominal:	7200 rpm
Collet:	6 mm



## KFM 15-10 F Cód.: 6017525

### Biseladora

- Biseladora para preparación de costuras de soldadura.
- Realiza biseles de ángulos de 0-90° y 10 mm de altura.
- Placas guías para un bisel controlado.
- Motor Marathon.
- Maletín metálico.



Potencia nominal absorbida:	1550 W
Máx. ancho de bisel 45°:	14 mm
Máx. de altura de bisel (15°/30°/45°):	22,5/15/10 mm



## KFM 16-15 F Cód.: 6017535

### Biseladora

- Biseladora para preparación de costuras de soldadura.
- Realiza biseles de ángulos de 0-90° y 15 mm de altura.
- Con motor Marathon.
- Placas guías para un bisel controlado.
- Realiza biseles sobre plano de tubos desde Ø 75 mm
- Maletín metálico



Potencia nominal absorbida:	1600 W
Máx. ancho de bisel a 45°:	21 mm
Máx. altura de bisel 45° (15°/30°/45°):	28/23/15 mm



# Taladros atornilladores, percutores y con base magnética.

**metabo**<sup>®</sup>  
PROFESSIONAL POWER TOOL SOLUTIONS

## BE-75 Cód.: 6005802

### Taladro / Atornillador

- Portaescobillas girable incluso con rotación a la izquierda.
- Robusta carcasa del engranaje de fund. a presión de aluminio.
- Hexágono de encastre para puntas de atornillar.
- Su potencia permite desatornillar tornillos forzados.

Potencia nominal absorbida:	750 W
Ø de perforación en acero:	16 mm
Ø de perforación en madera blanda:	50 mm
Revoluciones marcha en vacío:	0 - 660 rpm
Torque máx.:	75 Nm



## BEV 1300-2 Cód.: 6005742

### Taladro / Atornillador

- Taladro con funcionamiento con impulso que permite sacar tornillos forzados y centrar en superficies lisas. Regulación electrónica de revoluciones y rueda de preselección de velocidades.

Potencia nominal absorbida:	1300 W
Ø de perforación en acero:	16 / 10 mm
Ø de perforación madera blanda:	40 / 25 mm
Revoluciones marcha en vacío:	0 - 1100 / 0 - 3100 rpm
Torque máx.:	44/16 Nm



## SE 2500 Cód.: 6200442

### Atornillador

- Atornillador con alto torque.
- Ergonómico y tan ligero que se puede utilizar con una mano cómodamente.
- Tope de profundidad.
- Sistema electrónico de variación de revoluciones.

Torque máx. blando:	11 Nm
Velocidad variable:	0 - 2500 rpm
Potencia nominal absorbida:	600 W
Alojamiento de la herramienta:	Hexágono interior 1/4"



## Sierra sensitiva

### CS 23-355 Cód.: 6023352

#### Sierra sensitiva

- Potente Sensitiva de 14".
- Para cortes de tubos, perfiles, barras de acero, carbón, fundición, aluminio, inoxidable u otros metales.

Para discos abrasivos (Ø x perforación):	355 x 25.4 mm
Revoluciones marcha en vacío:	4000 rpm
Potencia nominal absorbida:	2200 W
Torque:	18 Nm
Capacidad de corte de barra:	65 mm



## MAG 32 Cód.: 6006355

### Taladro con base magnética

- Potente imán de sujeción.
- Para perforar con brocas huecas con encastre Weldon.
- Luz Led de trabajo y depósito de refrigerante integrado.
- Maletín profesional.

Potencia nominal absorbida:	1.000 W
Ø máx. de perf. c/broca sacanúcleos:	32 mm
Ø máx. de perf. con broca espiral:	13 mm
Profundidad máxima de perforación:	50 mm
Revoluciones marcha en vacío:	700 W
Máx fuerza de sujeción del imán.	12.250 N



## MAG 50 Cód.: 6006365

### Taladro con base magnética

- Para perforar con brocas huecas con encastre Weldon.
- Sistema electrónico de giro a la derecha e izquierda.
- Función roscado con macho. - Luz Led de trabajo y depósito de refrigerante integrado. - Maletín profesional.

Potencia nominal absorbida:	1200 W
Ø máx. de perf. c/broca sacanúcleos:	50 mm
Ø máx. de perf. con broca espiral:	20 mm
Profundidad máxima de perforación:	50 mm
Revoluciones marcha en vacío:	100-250 / 200-450rpm
Máx fuerza de sujeción del imán.	12.250 N



## SBE 650 Cód.: 6006712

### Taladro percutor

- Taladro de percusión para uso profesional.
- Rueda de preselección de velocidad.
- Marcha y contra marcha.
- Encastre interior para montar accesorios directamente.

Potencia nominal absorbida:	650 W
Torque máx.:	9 Nm
Ø de perforación en mampostería:	16 mm
Ø de perforación en hormigón:	14 mm
Ø de perforación en acero:	13 mm



## SBE 760 Cód.: 6008410

### Taladro percutor

- Taladro de percusión para uso profesional.
- Rueda de preselección de velocidad.
- Marcha y contra marcha.
- Giro a la derecha e izquierda.
- Encastre interior para montar accesorios directamente.

Potencia nominal absorbida:	760 W
Torque máx.:	24 / 9 Nm
Ø de perforación en mampostería:	18 mm
Ø de perforación en hormigón:	16 mm
Ø de perforación en acero:	13 / 8 mm
Ø de perforación en madera blanda:	40 / 25 mm





## SDS plus

### KHE 2644 Cód.: 6061570

#### Martillo combinado 3 funciones SDS-PLUS

- Perfora, perfora con golpe y cincela
- Para uso en hormigón, mampostería, acero, madera, etc.
- Arranque electrónico suave.
- Incluye maletín.



Energía máx. impacto individ. (EPTA):	2.3 J
Número máx. de golpes:	5400 gpm
Potencia nominal absorbida:	800 W
Ø de perf. en hormigón:	26 mm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus



### KHE 2860 Quick Cód.: 6008785

#### Martillo combinado 3 funciones SDS-PLUS

- Motor Marathon.
- Perfora, perfora con golpe y cincela.
- Para uso en Hormigón, mampostería, acero, madera, etc.
- Incluye mandril para brocas cilíndricas y Quick SDS-Plus.
- Maletín profesional.



Energía máx. impacto individ. (EPTA):	3.2 J
Número máx. de golpes:	4400 gpm
Potencia nominal absorbida:	880 W
Ø de perf. en hormigón c/brocas martillo:	28 mm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus



### KHE 3251 Cód.: 6006590

#### Martillo combinado 3 funciones SDS-PLUS

- Perfora con golpe y cincela.
- Con motor Marathon y con protección contra polvo patentada.
- Sistema antivibratorio y rotación derecha-izquierda.
- Incluye mandril para brocas cilíndricas y Quick SDS-Plus.
- Incluye Metabox.



Energía máx. impacto individ. (EPTA):	3.1 J
Número máx. de golpes:	4470 gpm
Potencia nominal absorbida:	800 W
Ø de perf. en horm. c/brocas martillo:	32 mm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-plus



## SDS max

### KH 5-40 Cód.: 6007635

#### Martillo combinado SDS-MAX

- Cuenta con dos funciones: Perfora con golpe y cincela.
- Sistema de desacoplamiento mecánico de la broca para un trabajo seguro.
- Diseño ergonómico con óptima evacuación del calor.
- Incluye maletín.



Energía máx. impacto individ. (EPTA):	7.1 J
Número máx. de golpes:	2800 gpm
Potencia nominal absorbida:	1100 W
Ø de perf. en hormigón c/brocas martillo:	40mm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-max



### KHEV 8-45 BL Cód.: 6007665

#### Martillo combinado SDS-MAX

- Brinda mayor potencia y aumenta su vida útil.
- Vibratech, con dos func: perforar con golpe y cincela.
- Electrónica de onda plena (para adecuar las revoluciones al material) y embrague de seguridad S-automatic.
- Incluye maletín.



Energía máx. impacto individ. (EPTA):	12.2 J
Número máx. de golpes:	2900gpm
Potencia nominal absorbida:	1500 W
Ø de perf. en hormigón c/brocas martillo:	45 mm
Alojamiento de la herramienta:	SDS-max



### MHEV 11 BL Cód.: 6007705

#### Martillo cincelador SDS-MAX

- Con motor, sin carbones y con protección contra polvo patentada.
- Sistema antivibratorio y electrónica para adecuar revoluciones según el material.
- Sist. elect. que adecua los golpes al material.
- Incluye maletín profesional.
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.



Energía máx. impacto individ. (EPTA):	18 J
Número máx. de golpes:	2100 gpm
Potencia nominal absorbida:	1500 W
Alojamiento de la herramienta:	SDS-max



## Martillos y accesorios

Los potentes martillos de Metabo siempre son la opción correcta, cuando se deben tratar materiales duros, como piedra u hormigón.

El mecanismo de percusión neumático genera golpes con una energía de golpe extremadamente alta con solo poca presión de apriete. Esta enorme potencia combinada con una ergonomía apta para el usuario hace que los martillos de Metabo sean las herramientas ideales para aplicaciones extremas.

La combinación entre un rotomartillo / demoledor y sus accesorios, "brocas, cincelos, etc", lo hacen más productivos y eficientes. Metabo recomienda el uso de accesorios originales para los rotomartillos SDS-plus y SDS-max y los martillos demoledores.

Las brocas y los cincelos originales de Metabo tienen una calidad especialmente alta que permiten un avance de perforación más rápido y máxima potencia al demoler con cincel.

## STEB 65 QUICK Cód.: 6010305

### Sierra caladora

- Con sistema de cambio rápido de hoja de sierra.
- Abrazadera con superficie antideslizante.
- Conexión para aspiración universal.
- Función de soplado de virutas.



Potencia nominal absorbida:	450 W
Profundidad de corte en madera:	65 mm
Número de carreras marcha en vacío:	600-3000rpm
Peso sin cable:	1.9 kg



## STEB 140 Plus Cód.: 6014045

### Sierra caladora

- Sierra Caladora con luz led integrada.
- Con sistema de cambio rápido de hoja de sierra.
- Abrazadera con superficie antideslizante.
- Conexión para aspiración universal. - Función de soplado de virutas. - Maletín Metabox.



Potencia nominal absorbida:	750 W
Profundidad de corte en madera:	140 mm
Número de carreras marcha en vacío:	1000-3100 rpm
Peso sin cable:	2.6 kg



## FSR 200 Intec Cód.: 6000665

### Lijadora orbital de palma

- Lijadora orbital para trabajo con una sola mano.
- Conexión universal para aspiración.
- Cartucho colector de polvo con filtro.
- Maletín profesional.



Placa de lijar:	114 x 102 mm (hoja 1/4)
Nro. de oscilaciones marcha en vacío:	26000 opm
Potencia nominal absorbida:	200 W

## FSX 200 Intec Cód.: 6092255

### Lijadora roto orbital de palma

- Lijadora excéntrica manejable con una mano
- Buena relación peso potencia para trabajar sin fatiga
- Cartucho de colector de polvo con filtro para trabajar son conexión a un aspirador. - Maletín profesional.



Diámetro del plato de apoyo:	125 mm / 5 "
Revoluciones marcha en vacío:	11000 rpm
Potencia nominal absorbida:	240 W
Radio oscilatorio:	2.7 mm / 1/8 "

## SXE 450 Turbo Tec Cód.: 6001292

### Lijadora roto orbital

- Lijadora excéntrica para rectificado fino o abrasión alta.
- Rueda de ajuste para preselección de velocidad.
- Empuñadura antideslizante.
- Conexión universal para aspiración.
- Bolsa Textil de polvo facil para trabajo sin aspiracion.



Diámetro del plato de apoyo:	150 mm / 6 "
Revoluciones marcha en vacío:	4200 - 11000rpm
Potencia nominal absorbida:	350 W
Radio oscilatorio:	2.8 mm / 1/8 "

## KS 66 FS Cód.: 6010662

### Sierra circular manual de 1500 vatios

- Cortes rápidos y exactos acoplado carril de corte KFS de Metabo.
- Área de empuñadura con superficie Softgrip antideslizante.
- Indicador de corte bien visible
- Conexión con aspiradora Metabo o universales.



Potencia nominal absorbida:	1.500 W
Profundidad máx. de corte en 90°:	66 mm
Profundidad máx. de corte en 45°:	47 mm
Velocidad máx. de corte:	50 m/s
Peso sin cable:	4,9 kg



## Ingletadoras

- Ingletadora con función tracción.
- Aspiración de viruta.
- Laser indicador de línea de corte.
- Luz Led de trabajo.
- Pinza para sujeción de piezas.

Presente solo en KGS 305:



## KGS 216 M Cód.: 6192600

Ancho máx. de corte 90°/45°:	305 / 205mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°:	65 / 36 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%:	1200 W
Potencia nominal absorbida S6 20%:	1500
Hoja de sierra:	216 x 30 mm



## KGS 254 M Cód.: 6025402

Ancho máx. de corte 90°/45°:	305 / 205mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°:	92 / 47 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%:	1450 W
Potencia nominal absorbida S6 20%:	1800 W
Hoja de sierra:	254 x 30 mm



## KGS 305 M Cód.: 6193050

Ancho máx. de corte 90°/45°:	305 / 205 mm
Profundidad máx. de corte 90°/45°:	105 / 67 mm
Potencia nominal absorbida S1 100%:	1600 W
Potencia nominal absorbida S6 20%:	2000 W
Hoja de sierra:	254 x 30 mm



## TS 254 M Cód.: 6102542

### Sierra circular de mesa

- Mesa compacta móvil con buen rendimiento.
- Construcción de marco tubular a prueba de torsión.
- Motor con gran capacidad de arrastre.
- Freno motor p/ una parada rápida de la hoja de sierra en 3 seg.
- Tope paralelo e inclinación exacta de hoja de sierra.



Altura de trabajo:	334 mm
Altura máx. de corte 90°/45°:	80 / 48 mm
Máx. anchura de corte:	520 mm
Hoja de sierra:	254 x 30 mm
Peso:	24,4 kg



## HG 16-500 Cód.: 6010675

### Pistola de aire caliente

- Diseño ergonómico y empuñadura softgrip antideslizante.
- Incluye Set de toberas: anchas de 50 mm y reflectante.
- Motor potente y refrigeración óptima del aparato.
- Dos niveles de temperatura.
- Incluye Maletín.

Volumen de aire:	240/450 l/min
Temperatura del aire:	300 / 500 °C
Potencia nominal absorbida:	1600 W
Peso sin cable:	0.6 kg



## HG 20-600 Cód.: 6020660

### Pistola de aire caliente

- Diseño ergonómico y empuñadura Softgrip antideslizante.
- Motor potente y refrigeración óptima del aparato.
- Tres niveles de temperatura.

Volumen de aire:	150/300/500 l/min
Temperatura del aire:	50 / 600 °C
Potencia nominal absorbida:	2000 W
Peso sin cable:	0.7 kg



## HGE 23-650 LCD Cód.: 6030655

### Pistola de aire caliente c/ display de temperatura

- Diseño ergonómico y empuñadura softgrip antideslizante.
- Incluye Set de toberas: ancha de 50 mm, reflectante y reductora de 9 mm.
- Motor potente y refrigeración óptima del aparato.
- Medidor de temperatura con Display digital.
- Incluye Maletín.

Volumen de aire:	150/500 l/min
Temperatura del aire:	80 / 650 °C
Potencia nominal absorbida:	2300 W
Peso sin cable:	0.7 kg



## KE 3000 Cód.: 6181212

### Pistola de pegar

- Pistola de pegar para uso profesional.
- Para impermeabilizar y rehacer juntas.
- Sistema mecánico de dosificación exacta.
- Calentador PTC.
- Tobera con cierre de bola.

Ø barra de pegar:	11 mm
Poder adherente máx.:	18 g/min
Tiempo de calentamiento:	ca. 6 min
Temperatura de trabajo:	ca. 200 °C



## Construcción y renovación

## MFE 40 Cód.: 6040405

### Acanaladora de muros

- Para la realización de canales en hormigón y mampostería para instalaciones que precisan tender cables y tubos detrás del revoque.
- Profundidad de corte hasta 40 mm.
- Se puede utilizar con disco diamantado de 2 o 3 filas.
- Separación con discos variables.
- Incluye Maletín.

Prof. de corte ajustable:	10 - 40 mm
Anchuras posibles de ranuras:	9 mm / 3/8 "
Ø disco diamantado:	5 "
Potencia nominal absorbida:	1900 W
Peso sin cable:	4.6 kg



## RSEV 17-125 Cód.: 6038295

### Pulidora

- Para desbastar y remover hormigón con copas diamantadas.
- Cubierta protectora de aspiración.
- Tapa deslizable para trabajar cerca de la pared.
- Velocidad variable.
- Ø de copa diamantada 152 mm
- Seguro contra puesta en marcha involuntaria.
- Incluye Maletín.

Ø de la muela hueca:	125 mm
Potencia nominal absorbida:	1.700 W
Revoluciones bajo carga nominal:	9.600 /min
Rosca de husillo:	M 14



## ASR 35 L ACP Cód.: 6020570

### Aspiradora

- Aspiradora con función de limpieza automática del filtro, garantiza un trabajo sin interrupciones.
- Aspira húmedo y seco.
- Está aprobado para los polvos nocivos de la clase L, M y H.

Máx. caudal de aire:	4380 l/min
Depresión:	248 hPa (mbar) / 3.6 psi
Volumen del depósito:	35 l



Descubra también nuestras **herramientas eléctricas a batería**, tecnologías, información de utilidad y distribuidores en nuestra web.

Las imágenes, fotografías y datos son de carácter ilustrativo, han sido retocadas y pueden cambiar sin previo aviso. Consulte la versión más actualizada de este catálogo en: [www.rumbosrl.com.ar](http://www.rumbosrl.com.ar)



Representante oficial de Metabo para toda la Argentina

Email: [ventas@rumbosrl.com.ar](mailto:ventas@rumbosrl.com.ar)

[www.rumbosrl.com.ar](http://www.rumbosrl.com.ar)

[metabo.ar](https://www.instagram.com/metabo.ar) [MetaboArgentina](https://www.facebook.com/MetaboArgentina)

RED DE DISTRIBUIDORES METABO EN [WWW.RUMBOSRL.COM.AR](http://WWW.RUMBOSRL.COM.AR)

Descargá este catálogo actualizado:

